



Универсальное моторное масло ORSO MAXX

В составе: высококачественные синтетические и полусинтетические базовые масла (в зависимости от марки) и высокоэффективный современный пакет присадок.

Универсальное моторное масло ORSO MAXX применяется в современных высокофорсированных бензиновых и быстроходных четырехтактных дизельных двигателях с турбонаддувом и без него. Предназначено для легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков импортного и отечественного производства.

Преимущества

- ✦ Надежная защита двигателя от износа в жестких условиях городского цикла
- ✦ Высокая термоокислительная стабильность: минимизирует образование отложений и шлама
- ✦ Улучшенная защита от износа продлевает срок службы двигателя и его узлов
- ✦ Легкий пуск двигателя при отрицательных температурах
- ✦ Совместимо с уплотнительными материалами
- ✦ Совместимо с современными системами каталитической нейтрализации отработавших газов

Наименование показателей

Типичное значение

Методы испытаний

Вязкость по SAE	5W-30	5W-40	10W-40	
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	11,4	14,6	14,8	ГОСТ 33
Индекс вязкости	175	180	160	ГОСТ 25371
Щелочное число, мг КОН/г масла	9,5	9,5	9,5	ГОСТ 30050
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	220	225	230	ГОСТ 4333
Температура застывания, °C	-42	-42	-38	ГОСТ 20287
Массовая доля сульфатной золы, %	1,2	1,2	1,2	ГОСТ 12417
Плотность при 20°C, кг/м ³	840	840	860	ГОСТ 3900



ФАСОВКА

- 1L
- 4L
- 20L
- 60L
- 205L

СООТВЕТСТВИЕ СПЕЦИФИКАЦИЯМ/ОДОБРЕНИЯ

API SL/CF-4, SL/CF
ACEA A3/B3
ПАО «АВТОВАЗ»
MB 229.1

ORSO MAXX API SL/CF, CF-4