



Полностью синтетическое моторное масло ORSO RACING с использованием полиальфаолефинов (ПАО), создано для высокомоментных и высокооборотных двигателей

В составе: высококачественные синтетические базовые масла на основе ПАО и гидрокрекинговом масле класса VHVI (высший класс переработки и очистки базовых масел), стойкий к деградации модификатор вязкости и специальный пакет присадок средней зольности.

Моторное масло ORSO RACING предназначено для всесезонного применения во всех типах современных четырехтактных бензиновых и дизельных двигателей, атмосферных или с турбо нагнетанием. Рекомендуется для максимальной защиты бензиновых и дизельных двигателей гоночных, спортивных, специализированных автомобилей, работающих в жестких условиях эксплуатации. Обеспечивает уверенную эксплуатацию двигателя при форсированном режиме работы за счет особо прочной масляной пленки и стабильной вязкости.

Преимущества

- Значительно продлевает срок службы турбин
- Сохраняет чистоту деталей двигателя и обладает высокой стойкостью к окислению
- Выдерживает высокие термические нагрузки и экстремальные условия эксплуатации спортивных соревнований
- Увеличивает ресурс двигателя, блокирует образование лаков и шлама, способствует поддержанию чистоты поршня и сохраняет подвижность поршневых колец

Наименование показателей

Типичное значение

Методы испытаний

Вязкость по SAE	0W-40	5W-50	10W-60	
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	15,5	20,50	24,50	ГОСТ 33
Индекс вязкости	174	162	158	ГОСТ 25371
Щелочное число, мг КОН/г масла	11	11	11	ГОСТ 30050
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	220	224	230	ГОСТ 4333
Температура застывания, °C	-48	-46	-42	ГОСТ 20287
Массовая доля сульфатной золь, %	1,05	1,05	1,05	ГОСТ 12417
Плотность при 20°C, кг/м ³	845	840	850	ГОСТ 3900



ФАСОВКА

- 1L
- 4L
- 20L
- 60L
- 208L

СООТВЕТСТВИЕ СПЕЦИФИКАЦИЯМ/ОДОБРЕНИЯ

API SN/CF
ACEA A3/B3
ACEA A3/B4

ORSO RACING API SN/CF