



Полностью синтетическое моторное масло ORSO SUPREME с использованием полиальфаолефинов (ПАО)

В составе: высококачественные синтетические базовые масла и специальный пакет присадок пониженной зольности, произведенный по передовым технологиям.

Моторное масло ORSO SUPREME применяется во всех типах четырехтактных бензиновых двигателей, в первую очередь, в двигателях последнего поколения, в том числе с турбонаддувом и прямым впрыском бензина (T-GDI), а также работающих на биотопливе до E85. Масло предназначено для легковых автомобилей, внедорожников, кроссоверов, микроавтобусов, легких грузовиков, работающих в тяжелых городских условиях с типичным режимом «старт-стоп».

Марки масел с низкой вязкостью могут применяться в гибридных автомобилях.

Преимущества

- ⚡ Гарантирует чистоту деталей двигателя как при высокоскоростном движении, так и в режиме «старт-стоп»
- ⚡ Значительно продлевает срок службы двигателя и турбин
- ⚡ Минимизирует износ двигателя
- ⚡ Экономит топливо при использовании в двигателях класса Евро VI, Евро V и Евро IV
- ⚡ Увеличивает ресурс двигателя, поддерживает стабильную масляную пленку даже при высоких нагрузках

Наименование показателей	Типичное значение				Методы испытаний
Вязкость по SAE	0W-20	0W-30	5W-30	5W-40	
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	8,5	11,4	11,5	14,8	ГОСТ 33
Индекс вязкости	155	160	175	170	ГОСТ 25371
Щелочное число, мг КОН/г масла	9	9	9	9	ГОСТ 30050
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	220	225	225	225	ГОСТ 4333
Температура застывания, °C	-46	-46	-42	-42	ГОСТ 20287
Массовая доля сульфатной золь, %	0,86	0,86	0,86	0,86	ГОСТ 12417
Плотность при 20°C, кг/м ³	840	840	840	850	ГОСТ 3900

СООТВЕТСТВИЕ СПЕЦИФИКАЦИЯМ/ОДОБРЕНИЯ

0W-20

API SP RC
API SN PLUS
API SN
GM dexos1™ Gen 2
ILSAC GF-6A
ILSAC GF-5
Chrysler MS-6395
Ford: WSS-M2C 962-A1

0W-30/5W-30

API SP RC
API SN PLUS
API SN
GM dexos1™ Gen 2
ILSAC GF-6A
ILSAC GF-5

5W-40

API SP RC
API SN PLUS
API SN
ILSAC GF-5

ФАСОВКА

- 1L ■
- 4L ■
- 20L ■
- 60L ■
- 208L ■



ORSO SUPREME API SP RC